



**HELUZ cihlářský průmysl a.s.**

**373 65 Dolní Bukovsko 295**

**UID: 46680004**

**20**

**EN 845-2 + A1: 2016**

**Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:: 19381250**

**DoP Nr.: 19381250**

**Tragender sturz HELUZ FAMILY 3in1 380/1250**

**Länge 1250 mm, Breite 380 mm und Höhe 245 mm**

**für die Verwendung in Mauern, Wänden  
und Trennwänden**

<b>Tragfähigkeit:</b>	56,92 kN/m
<b>Durchbiegung (1/3 der Tragfähigkeit):</b>	0,4 mm
<b>Mindestauflagerlänge:</b>	200 mm
<b>Art des Bruches:</b>	Biegestörung
<b>Wasseraufnahme:</b>	NPD
<b>Wasserdampfdurchlässigkeit :</b>	16/32
<b>Längenbezogene Masse des Sturzes:</b>	478 kg/m <sup>2</sup>
<b>Wärmedurchlaßwiderstand:</b>	
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_u$ :	0,083 W/(m.K) ( nach EN 1745)
<b>Feuerwiderstand:</b>	R 60
<b>Dauerhaftigkeit (gegenüber Korrosion):</b>	C.3 nach dem Verputzen
<b>Frostwiderstand:</b>	Nicht frostbeständig
<b>Gefährliche Substanzen:</b>	Aktivität 226Ra<120 Bq/kg